



## SCHAARHOOGWERKERS DE NIEUWE GENERATIE

|                                   | <b>ES1008E</b>  |
|-----------------------------------|-----------------|
| Maximale last platform            | 230kg           |
| Maximale last platform verlenging | 113kg           |
| Max. aant. pers. (binnen/buiten)  | 1/2             |
| Werkhoogte                        | 10 m            |
| Vloerhoogte                       | 8 m             |
| Lengte                            | 2,48 m          |
| Breedt                            | 0,81 m          |
| Hoogte (railing uitgekapt)        | 2,32 m          |
| Hoogte (railing ingeklapt)        | 1,99 m          |
| Platform afmetingen               | 2,27 m x 0,81 m |
| Platform verlenging               | 0,9 m           |
| Bodemvrijheid (ingeschoven)       | 0,1 m           |
| Bodemvrijheid (uitgeschoven)      | 0,019 m         |
| Wielbasis                         | 1,87 m          |
| Draaicirkel (binnen)              | 0 m             |
| Draaicirkel (buiten)              | 2,1 m           |
| Aandrijving                       | 24V/1,5kW       |
| Hef motoren                       | 24V/3,3kW       |
| Rijsnelheid (ingeschoven)         | 4 km/h          |
| Rijsnelheid (uitgeschoven)        | 0,8 km/h        |
| Op/Neer snelheid                  | 42/30 sec       |
| Accu's                            | 4x6V/225Ah      |
| Geïntegreerde oplader             | 24V/25A         |
| Maximale hellingshoek             | 25%             |
| Maximale scheefstand              | 1,5°/3°         |
| Wielen                            | ø 381x127mm     |
| Voorwielen                        | /               |
| Gewicht (CE)                      | 2180kg          |



Platform verlenging



Voet vergrendeling



Inklapbare railing



Grote hellingshoek